

SONOSAX SX-ES64 (オーダー・シート)

ご希望の仕様をチェックしてください。(**は標準仕様です)

スタンダード・バージョン	<input type="checkbox"/> **	オプション無し
	<input type="checkbox"/>	オプション有り
オプション有り	<input type="checkbox"/>	RFフィルター
	<input type="checkbox"/>	3バンドEQ →→→ ()チャンネル分
	<input type="checkbox"/>	ADコンバーター

MIC/ライン入力チャンネル (**は標準仕様)		
チャンネルアサイン	<input type="checkbox"/> **	フェーダー前 / PAN前
	<input type="checkbox"/>	フェーダー後 / PAN前
ダイレクトアウト	<input type="checkbox"/>	EQ前
	<input type="checkbox"/> **	EQ後
	<input type="checkbox"/>	フェーダー後
FEED TO ADC	<input type="checkbox"/>	EQ前
	<input type="checkbox"/> **	EQ後
	<input type="checkbox"/>	フェーダー後
PRE-LISTENING "PFL"	<input type="checkbox"/> **	フェーダー前 (PFL)
	<input type="checkbox"/>	フェーダー後 (AFL)

マスター&モニタリング (**は標準仕様)		
出力レベル	<input type="checkbox"/> **	+6dBu
	<input type="checkbox"/>	+4dBu
COM/SLATE用マイク	<input type="checkbox"/> **	内蔵
	<input type="checkbox"/>	外部
COM/PL アッテネーション	<input type="checkbox"/> **	アッテネーションする
	<input type="checkbox"/>	アッテネーションしない
モニターリターン	<input type="checkbox"/> **	フェーダー前 (PFL)
	<input type="checkbox"/>	フェーダー後 (AFL)

A/Dコンバーター (**は標準仕様)		
サンプリングレート & ビット	<input type="checkbox"/> **	48 / 96 kHz @ 24bit
	<input type="checkbox"/>	192 / 96kHz @ 24 bit
	<input type="checkbox"/>	48kHz @ 16 bits / 96 kHz @ 24 bits
OUTPUT AES#3	<input type="checkbox"/> **	ダイレクトアウト CH 5 & 6
	<input type="checkbox"/>	マスター 3 & 4

オプション・コネクタ (**は標準仕様)		
	<input type="checkbox"/> **	オプション無し
	<input type="checkbox"/>	HIROSE 10 Pin
	<input type="checkbox"/>	TAJIMI 12 Pin

ディーエスピー・ジャパン株式会社

〒153-0061 東京都目黒区中目黒4-8-5 藤井ビル3F TEL:03-5723-8181/FAX:03-3794-5283