

## V13 gen2

Multi-Pattern  
Tube Condenser



## V14

Variable-Voltage  
Tube Condenser



カプセル・サイズ	34mm (デュアルカプセル)	BeesNeez CK12
ダイアフラム・サイズ/厚	26.4mm/3 $\mu$ m	26.4mm/3 $\mu$ m
指向性パターン	9パターン (パワーサプライでの選択)	9パターン (パワーサプライでの選択)
回路	真空管式, トランス結合出力	真空管式 (ヴィンテージGE 6072A), トランスバランス出力
出カインピーダンス	200 $\Omega$	200 $\Omega$
最大SPL	134dB (144dB with pad)	126dB@0.5%THD (ノーマル・モード)
周波数特性	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
等価ノイズ・レベル	13dB (A-weighted)	13dB (A-weighted)
S/N比	81dB (Ref. 1Pa A-weighted)	81dB (Ref. 1Pa A-weighted)
感度	-35dBV	-41dBV
出カコネクタ	Male XLR 7ピン	Male XLR 7ピン
ハイパス/ロールオフ スイッチ	125Hz (6dB/octave)	3つのマイクオン切替 (フラットFlat, 251ロールオフ, リボン)
Padスイッチ	-10dB	独自の可変真空管電圧コントロール (特許出願中)
重量(マイク)	480g	530g
重量(ケース収納時)	5.29kg	18.14kg
寸法(マイク)	径52mm 長さ208mm	径52mm 長さ208mm
寸法(ケース)	L425mm x W325mm x H142mm	L445mm x W447mm x H186mm
電源	110-240V	110-240V
付属品	PS-13 パワーサプライ VLSMラージショックマウント マイクケーブル(7ピン) 電源ケーブル マイク収納ボックス(木製) キャリングケース (ロック搭載)	PS-14 パワーサプライ VLSMラージショックマウント マイクケーブル(7ピン) 電源ケーブル マイク収納ボックス(木製) キャリングケース (ロック搭載)



## V4 gen2

Multi-Pattern  
FET Condenser



## V44S gen2

Multi-Pattern  
Stereo FET Condenser



カプセル・サイズ	34mm (デュアルカプセル)	34mm (デュアルカプセル)
ダイアフラム・サイズ/厚	26.4mm/3 $\mu$ m	26.4mm/3 $\mu$ m
指向性パターン	3パターン	3パターン (カプセル毎に独立)
回路	ソリッド・ステート式, 電子バランス出力	ソリッド・ステート式, 電子バランス出力
出カインピーダンス	200 $\Omega$	200 $\Omega$
最大SPL	appx. 135dB (145dB w/ Pad)	appx. 135dB (145dB w/ Pad)
周波数特性	20Hz-20kHz	20Hz-20kHz
等価ノイズ・レベル	$\leq$ 12dBA (A-weighted)	$\leq$ 14dBA (A-weighted)
S/N比	$\geq$ 82dB (A-weighted)	$\geq$ 80dB (Ref. 1Pa A-weighted)
感度	TBA	TBA
出カコネクタ	Neutrik Male XLR 3ピン	Neutrik Male XLR 5ピン
Padスイッチ	-10dB/-20dB	-
重量(マイク)	380g	680g
重量(ケース収納時)	2.56kg	4.37kg
寸法(マイク)	径52mm 長さ208mm	径52mm 長さ270mm
寸法(ケース)	L305mm x W280mm x H146mm	L430mm x W320mm x H153mm
電源	ファンタム電源48V	ファンタム電源48V

## V1 gen2 Pencil Condenser

## V1 S gen2 Pencil Condenser - Stereo set



カプセル・サイズ	(カプセル) : 22mm
ダイアフラム・サイズ/厚	(カプセル) : 16mm/4 $\mu$ m
指向性パターン	(カプセル) : 4パターン
回路	ソリッド・ステート式, トランスバランス出力
出カインピーダンス	200 $\Omega$
最大SPL	136dBA (0.5% THD @ 1000Hz)
周波数特性	20Hz-20kHz
等価ノイズ・レベル	<13dBA
出カコネクタ	Male XLR 3ピン
重量(マイク)	136g
重量(ケース収納時)	V1: 1.13kg V1S: 2.54kg
寸法(マイク)	径22mm 長さ142mm
寸法(ケース)	V1: L293mm x W195mm x H95mm V1S: L402mm x W343mm x H100mm
電源	ファンタム電源48V
付属品	22mm マイク・カプセル - カーディオイド *
*V1S はペアで付属	22mm マイク・カプセル - ハイパーカーディオイド *
**V1S のみ付属	22mm マイク・カプセル - 無指向性 *
	22mm マイク・カプセル - ワイドカーディオイド *
	VSSMスモールショックマウント *
	マイク用ステレオ・バー **

